



Technical drawing of a spacer bar, labeled "SPACER 5202". The drawing shows a side view of the bar with six circular holes. The overall length is 1195. The distance between the centers of the first and second hole is 274, and between the second and third, third and fourth, and fourth and fifth holes is 284. The distance from the center of the fifth hole to the right end is 274. The total length is 1195. The bar has a width of 40 and a height of 150. The holes have a diameter of 20.

The diagram illustrates three different data structures:

- List:** A vertical sequence of four elements, all labeled **B1**.
- Table:** A structure with 3 columns and 2 rows. The columns are labeled **P1**, **P2**, and **Pd**. The rows are labeled **C1** and **C2**.
- Matrix:** A structure with 3 columns and 2 rows. The columns are labeled **T1**, **T2**, and **T3**. The rows are labeled **C1** and **C2**.

Type	Hoogte	Breedte	Aantal
R	400	290	2
R	400	390	4
R	480	390	3
R	600	290	2
R	600	390	3
RL	600	590	5
SP	150	1200	17
SP	200	520	2
SP	200	1080	1
SP	200	1200	7
SP	265	800	1
SP	265	1030	1
SP	265	1050	1
SP	265	1200	32

GENERAL

R DIENT REKENING GEHOUDEN TE WORDEN MET DE OPWAARTSE ZEEG DER ELEMENTEN
VERMOEDELIJK TEGENPIJL BALKEN : ZIE REKENNOTA
VERMOEDELIJK TEGENPIJL SP : ZIE REKENNOTA

TE VOORZIEN DOOR DE ALGEMENE AANNEMER :
= TE VOORZIEN DOOR DE ALGEMENE AANNEMER

BIJLEGAPENINGEN : TE BEPALEN DOOR HET STUDIEBUREAU
BOVENWAPENINGEN AAN DE STEUNPUNTEN VAN DE BALKEN
VORMEN VAN LANGE, DIARSE EN ONTREKSTINGEN BIJ SP-VLOEREN
OPVULLEN VAN SLEUVEN IN SP-ELEMENTEN EN VOEGEN ERTUSSEN : MORTEL VOLGENS VO-01 par. F
MORTELBEED VOOR OPLEG BALKEN (M)
INDIEN NODIG ZIJN DE RAVELIJZERS BRANDWEREND TE BESCHERMEN DOOR DE AANNEMER
DRUKLAAG C30/37

OPLEG SP : VLOERPLATEN = 80mm (TENZIJ ANDERS VERMELD OP PLAN)

 TER PLAATSE TE STORTEN

GELIEVE BIJ GOEDKEURING VAN HET PLAN DE MONTAGEVOLGORDE DOOR TE GEVEN.
BIJ OTBREKEN VAN DEZE INFORMATIE ZAL ERGON ZELF EEN AANNAME DOEN.
OM U DE BESTE SERVICE TE BIEDEN ZULLEN DE ELEMENTEN IN DEZELFDE VOLGORDE
ALS DE MONTAGEVOLGORDE WORDEN GEPRODUCEERD, HIER KAN LATERS NIET VAN WORDEN AFGEWIKEN.

OPVULLEN VAN VERBINDINGEN TUSSEN BALKEN EN KOLOMMEN : MORTEL VOLGENS V0-01 par. d
NEOPRENNEN VOOR OPLEG BALKEN
NEOPRENNEN VOOR OPLEG SP-ELEMENTEN
STICHT VOOR SP-ELEMENTEN
IN ALLE BALKEN , IN BOVENVLAK : BUIZEN DIAM.50,8 ,
IN RANDBALKEN BH3 M16 , ALLE 2m VOOR VEILIGHEIDSELEMENTEN
METALEN RAVELCONSTRUCTIES VOLGENS RAV-TEKENINGEN
OPVULLEN VAN BSF-SYSTEME : KRIMPARMEN MORTEL VOLGENS V0-01 par. d
DIT INSLUIT DE (M1) VOOR BSF-SYSTEME
BALKEN TE ONDERSTEUNEN , TOT NA VERHARDING VAN DE KNOOP (T)
SP-VLOERPLATEN TE ONDERSTEUNEN , TOT NA VERHARDING VAN DE KNOOP (T ')

DOORSNEDEN ZIE TEKENINGEN : 203241/10
203241/11