



FÖRKLARINGAR		ELEMENTLUTT	ELEMENTBETECKNING	ANTAL	MASSA
● MÄRKNINGSPUNKT		P1010	OP 50	1	1.88
STRECKAD LINJE, UTANFÖR ELEMENTKONTUR, MARKERAR EJ SYNLIG YTA		LITTERA	ANT	KVALITET	Ø
ALLMÄNNA ANVISNINGARNA ENLIGT KP-010-001					
FÖRESKRIFTER		LITTERA	ANT	KVALITET	Ø
EXPONERINGSKLASSER		CC10505	4	K500B	10
SE HUVUDVY		E1204	2	K500B	10
HÅLLFASTHETSKLASS C45/55		E1205	4	K500B	10
CEMENT CEM I 52,5/CEM II 42,5/CEM III 52,5		LB103040	4	K500B	10
ERF KUBTRYCKHÅLLFASTHET VID LYFT 18 MPa		LB103050	13	K500B	10
FÄRG/TILLSATSMATERIAL		LB105080	5	K500B	10
TÄCKANDE BTGSKIKT (BASMÄTT) HUVUDARMERING BYGLAR NÄT +40/50 mm		LS10575	6	K500B	10
TOLERANS +5 RESPEKTIVE 10		LT1650	4	K500B	16
BETONGENS FROSTBESTÄNDIGHET FROSTRESISTENT BALLAST FROSTRESISTENT BETONG		LT1675	2	K500B	16
TILLÄGGSKONTROLL *JA		SB1040	4	K500B	10
TILLVERKNINGSTOLERANSER TOLERANSER FÖR BETONGELEMENT APRIL 2015		UB650	3	K500B	6
YTBEHANDLING, FORMSATT YTA SLÄT		UB1050	14	K500B	10
YTBEHANDLING, BEHANDLAD YTA STÅLGLÄTTAD		1180	6	K500B	25
EFTERBEHANDLING		2080	6	K500B	20
ANVISNINGAR * EXPONERINGSKLASSER ENLIGT VY. FÖR EXPONERINGSKLAS XD3 GÄLLER TÄCKANDE BETONGSKIKT 45mm OCH 5mm TÄCKSKIKTSTOLERANS MED TILLÄGGSKONTROLL		2100	4	K500B	25
		3010	2	K500B	20
		LITTERA	ANT	BENÄMNING	INGJUTNINGSGODS
		22-641	4	PELARFOT AHK 24 vFz	
		24-132	1	KSU-E2-30/50	
		66-164	3	SKRFA M20 L=214 fzv	
		82-625	3	SKRF M24 L=200	
		10071	1	KSU-D4-50/80	
		1010I	1	KSZ-E6-50/75 VFZ	
		LITTERA	ANT	BENÄMNING	KOMPLETTERINGSGODS
		23-155	3	CP 45/10 VFZ	
		61-354	3	MUTTER M6M 8. FZV M20	
		61-756	3	BRICKA 80x80x10 fzv	
		62-274	1	PSKR M20 L=750 fzv	
		62-281	2	PSKR M20 L=1050 fzv	
		1001K	1	PALLBRICKA 450x100x10	
		HÄNVISNINGAR			