

AKCESORIA/ACCESSORIES

NR.ROL.	OPIS/DESCRIPTION	KOD TOWAROW/COMMODITY CODE	Jed. [kg]
M-4	Marka odgromowa	4510120S	5
R-1	RURA KARBOWANA PD86*6 L=1743mm	4300018S	6
R-10	Rura stalowa Ø108*3 L=400mm	4200304	1
T-1	Podkładka 140x60x10		10
T-2	Podkładka 60x60x10		10
T-12	Nakrętka M24		20
75	Pręt Forbuld MM #16 L=400 0mm	0	10
166	Pręt #25 Gwint M24 L=100.0mm	0	5
254	Pręt #25 Gwint M24 L=100.0mm	0	10
M-6	Hak kulowy falowy 12.5t	4201161S	2

PODSTAWOWE PARAMETRY ELEMENTU/THE BASIC PARAMETERS OF THE ELEMENT

WYMIAROWANIE PRĘTÓW/ BARS DIMENSIONS	Srednica gębia prętów wg tabeli (jeżeli na rysunku nie podano inaczej)/ Bending diameter for bars according to table (except otherwise indicated on drawings)				
	<table><tr><td>$d \leq 20mm$</td><td>$d > 20mm$</td></tr><tr><td>4 d</td><td>7 d</td></tr></table>	$d \leq 20mm$	$d > 20mm$	4 d	7 d
$d \leq 20mm$	$d > 20mm$				
4 d	7 d				
OWIERZCHNIA ZŁATANA NA GŁADKO/ DELTATERATED SMOOTH SURFACE					

NUMER ELEMENTU/ELEMENT NUMBER:	SPZ-7	KLASA BETONU/CONCRETE:	C50/60
MASA ELEMENTU/MASS [kg]	9.302	W CIĄWU ROZFORMOWANIA ELEMENTU/ STRENGTH OF CONCRETE AT THE TIME RESULTING	40 MPa
OBJĘTOŚĆ/CONCRETE CAPACITY [m³]	3.736	WARTOŚĆ GWARANTOWANA	
POWIERZCHNIA/AREA [m²]	47.839		
LICZBA ELEMENTÓW/QUANTITY:	3		
WARUNKI EXP. DATACII/ USING CONDITION	ODPORNOŚĆ OGNIOWA/FIRE RESISTANCE: R60 KLASA ENOSPŁYCH/EXPOSURE CLASS: XC4 CIĘSŁY UŻYTKOWANIA/WORKING LIFE [lat/years]: 50	acc. to ITB-4092005 acc. to PN-B-03264:2002	
ZBROJENIE/ REINFORCEMENT	OTULINAK/COVER [mm]: 30 KLASA STALI ZBROJENIOWE/STEEL: A-BIN	acc. to PN-B-03264:2002	
WYTYCZNE WYKONAWCZE:	TOLERANCJE/TOLERANCE:		
AD. INFORMATOR	FAZOWANIE/CHAMFER:	15x15	

- UWAGI:
1. Rozpatrywać z rysunkiem zbrojeniowym elementu o tej samej nazwie
2. Akcesoria wstawiać zgodnie z wytycznymi producenta
3. W przypadku kolizji z akcesoriami strzeżona rozstrząsać
4. Haki montażowe montować i dobrać zgodnie z wytycznymi producenta
5. Montaż przy wytrzymałości betonu na ściskanie C50/60
6. Znak montażowy
7. Zapewnić ciągłość galwaniczna połączenia między markami poprzez spawanie wosów marki z prętami zbrojenia głównego. Minimalna długość spawu 60mm. Po wykonaniu połączenia należy wykonać pomiar oporności. Dopuszczalna wielkość rezystencji max 0,2 [m].

WIDOK Z BOKU

1:20

WIDOK Z GÓRY

1:20

3D

PRZĘKROJ A - A

1:10

PRZĘKROJ B - B

1:10

PRZĘKROJ C - C

1:10

PRZĘKROJ D - D

1:10

KEY PLAN

A	Zmiana wysokości wsporników pod płyty HC	13.04.2018
REWIZJA:	OPIS ZMIAN:	DATA:
Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karane.		
CONSOLIS CONSOLIS Polska Sp z o.o. ul. Przemysłowa 40, 97-350 Gorzkowice		
DZIAŁ PROJEKTOWY: ul. Włoczańska 128/134, 90-527 Łódź, tel. (42) 20-35-130, www.consolis.pl		
PROJEKT/PROJECT: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku		
ADRES/ADDRESS: Rybnik, ul. Hallera 53741, 53751, 538123, 537921-obręb 0089 Rybnik		PROJEKTOWAŁ/DRAWN: mgr inż. Paweł Gawłowski upr. nr 20000WL
ZAMAWIAJĄCY/CLIENT: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ul. Jankowska 41b, 44-200 Rybnik		OPRACOWAŁ/DREW: mgr inż. Katarzyna Michałek
RYSIER/DRAWING TITLE: Projekt warsztatowy prefabrykatu Rysunek szalunkowy SPZ-7		SPRAWDZIŁ/CHECKED: mgr inż. Hubert Pytko upr. nr MAZ0381PWBK/16
BRANŻA/BRANCH: FAZA/PHASE: KONSTRUKCJA W	SPZ-7#3572-FMW-A	DATA/DATE: 12.04.2018