Plattegrond
1:40

Type Flex Industrial 3 Deling:

Volkern glaswand met aan de bovenzijde een U-profiel (RAL 9005) van 33x26mm. Aan de vloer en muur-aansluiting een U-profiel 33x26mm (RAL 9005). In het U profiel wordt een glasplaat 66.1 bel gemonteerd. De glasplaten zijn rondom afgescherpt en worden verticaal omkaderd door een aluminium H-profiel in RAL9005 structuur. Verticaal wordt er aan beide zijde op het glas tussen de H-profielen een aluminium profiel(RAL9005 structuur) verlijmd. De glasplaten worden afgerubberd met een special afdichtingsrubber. Rubber is nagenoeg niet zichtbaar.

Wanddikte	: 26mm
Wandhoogte	: zie tekening
Modulering	: volgens ontwerp, maximaal 900mm
Type glas	: 6.6.1 blank gelaagd platpoly geslepen
Fixatie	: Platpoly geslepen glas, Fixatie d.m.v. 2 zijdig transparante tape
Hoekaansluiting	: Glas-Glas fixatie d.m.v. 2 zijdig transparante tape
Beglazingsrubber	: Zwart
Kleur profielen	: RAL9005 structuur;
Profielen	: Plafond; Vloer-& Wandaansluiting 26x33

3 stuks flex-industrial plantenbak 66.2 Satijnglas

Voor het schoonmaken van de ruimte dient de glaswand gedemonteerd te worden.

Aan een korte zijde zullen wij de profielen zichtbaar schroeven met zwarte schroeven.

3x Aluminium Vintage glaskaderdeurgn

Aluminium glaskaderdeur type 40/45mm dik.

Voorzien van blank 12mm 66.1 gelaagd glas in een aluminium kader.

Kader in RAL 9005. structuur

Deur voorzien van DOM600 slot PC voorbereid.incl. cilinder

Afmeting deur volle hoogte x 925mm.

Deurbeslag standaard Hoppe Amsterdam RVS.

Scharnieren RVS type System Flex BV

Tevens een bijpassend aluminium kozijn

56mm breed type System Flex RAL9005 structuur

Dit kozijn is voorzien van een 42dB deventer afdichtingsrubber

Kleur Zwart

Op de grond een deurstop type Systemflex model schildpad RVS.

Vrij draaien onder de deur: 11 mm aan de onderzijde / 2 mm aan de bovenzijde

Type Westag dichte schuifdeur 40 mm

dichte schuifdeur slak systeem met rvs greep incl haakslot

afmetingen	: 2315 x925
toplaag	: HPL, Waardenborg MEE06

Vrije ruimte onder de deur: 11 mm

standaard MS wand 100/2.50.2A dubbel beplaat (hoogte tot bouwkundig)

M.S. wand 100/2.50.2.A bestaande uit een skelet van metalstud U en C profielen 50 mm,sendzimir verzinkt materiaaldikte 0.60 mm, h.o.h. 600 mm aan weerszijde dubbel beplaat met een standaard gipskartonplaat, 12,5mm dik. Voorzien van glaswol 45 mm dik. Tussen MS randprofielen en ruwbouw een PE dichtingsband

standaard MS VZW wand 75/50.2A dubbel beplaat incl achterhout

M.S. voorzet wand 75/50.2.A bestaande uit een skelet van metalstud U en C profielen 50 mm, sendzimir verzinkt materiaaldikte 0.60 mm, h.o.h. 600 mm aan eenzijde beplaat met een standaard gipskartonplaat, 12,5mm dik. Voorzien van glaswol 45 mm dik. Tussen MS randprofielen en ruwbouw een PE dichtingsband.

VLOERAFWERKING WORDT
GELEGD NA PLAATING WANDEN (3MM)

BASISHOOGTE GLASWANDEN 3000+VL.
BASISHOOGTE PLAFONDS 3200 +VL.
BOUWKUNDIGE HOOGTE 3800 +VL.

Renvooi

Detailwijzigingen	Voorbehouden System Flex
Maatvoering	Verantwoordelijkheid System Flex (tenzij anders afgesproken). Hartmaten, vermeld in mm, tenzij anders aangegeven.
Boren/ spijkeren	Zonder opmerkingen van de opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de vloer geschikt is om in te boren/spijkeren.

Gehele of gedeeltelijke overname, gebruik of reproductie van de details, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van System Flex, is verboden.

Mochten er tijdens het montageproces wijzigingen optreden, door welke reden dan ook, deze dan aangeven op tekening en doorgeven aan de projectleider of werkvoorbereiding.



De Leest 11 5107 RC Dongen
Telefoon 0162 - 321880
Homepage www.systemflex.nl
E-mail info@systemflex.nl

Betreft	The Gem Amsterdam Overzicht Wanden			Definitief	Laatst gewijzigd
Opdrachtgever	Ditt	Systeem	Flex-Industrial		
Adres	1096 AZ Joop Gesinkkade 901	Amsterdam			Aantal wijzigingen
Datum	12/12/2019	Ordernummer	191043		0
Formaat	A0	Tekenaar	Toin		Bladnummer
Schaal	zie tekening	Werkvoorbereider			V.00

Tekla Structures