



Alle scherpe hoeken/ afronden/ afbramen R=3mm (tenzij anders aangegeven)

INSTORTVOORZIENINGEN VOOR MERK: GP2		
Pos	Instortvoorzieningen (profiel x lengte)	Aantal
G5	Gain -Ø39-45x150	2
NO1	NOODOVERSTORT D19x200	1
D16	Boutanker DEMU 1988 M20x150 RVS	4
H5	Hakron T-slotanker 50kN L=110mm TV	4
HWA1	Pluvetta-Ø 80	1
Totaal:		12

**Aveco de Bondt**  
ingenieursbedrijf

Akkoord voor tekenwerk:

Constructeur: C.B. *[Signature]*

Tekenaar: B.P. *[Signature]*

AFWERKING :  
▼ Stortzijde

Vellingkanten: mm  
Afschuining in mm: □  
kleur standaard grijs  
Status:

Inhoud: 1499 L  
Gewicht: 3747 KG  
Cementsoort:  
Betonkwaliteit: C55/67  
Staalkwaliteit: B500  
Dekking: O+Z=20 / B=30  
Milieuklasse: XC3, XD3, XF4  
Receptnr.:

Getekend:  
Gewijzigd:  
Werk: Hofbadtoren Den Haag  
Opdr.gever: Wessels Zeist/ Ufkes Apeldoorn  
Onderdeel: Galerij plaat - Vorm  
Aantal: 5  
Productie: Mal 5 - GP18  
schaal: 1:10 1:30 formaat: A3 get: B. Peters

Proj.nr: 18043400  
Princ.wap.:  
Blad:  
**GP2**