



Fabricage en montage volgens  
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
Uitvoeringsklasse: EXC3  
Functionele tolerantie Klasse: 2  
Voorbeweringsgraad: P1

Buizen en kokers S275  
Walsprofielen S235  
Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven  
3-D moeren hechten.  
Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal  
dit kan worden gelast dmv kettinglassen  
a=5 Lengte 50-500-50

Lot nr:	-
Samensteller nr:	-
Totaalrijd:	-
Controleur nr:	Akkoord voor aflassen:
Aflasser nr:	-
Totaalrijd:	-

Merk	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
12L12	HEA340	S355J2+N	2	149	35.3
P1117	PL10*145.2	S355J2+N	1	293	3.4
P1472	PL10*128.5	S355J2+N	13	240	25.6
P1522	PL15*250	S355J2+N	1	314	9.4
P1560	PL10*210	S355J2+N	39	303	165.1
P1598	PL15*230	S355J2+N	1	310	8.6
P1599	PL15*280	S355J2+N	1	314	10.6
Pr842	SOMMER M16	S235JR	39	36	5.5
Pr844	ST10*250	S235JR	1	2001	38.8
P1120	ST10*250	S235JR	1	3372	66.5
P1121	ST10*250	S235JR	1	6000	120.0
P1195	ST10*80	S235JR	1	987	5.4
P1254	ST10*80	S235JR	1	6000	38.4
P1255	ST10*80	S235JR	1	1027	5.7
P1256	ST10*80	S235JR	1	4200	25.0
			Totaal	1822.9	

Werk: Westflank Fase 2  
LIGGER\_TOOG  
opdrachtgever: Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.  
schaal: Normaal  
formaat: A4  
getekend: A. Bakker  
entree: 1:16  
aantalbladen: 21.04.2019  
aanvraag: 04.04.2018  
werkno: VS19.0030  
tekening: A | 01.12