



ZICHTWERK!
ALLES a=5
AFGERONDE LIPJES a=4
HALFEN RAIL KETTINGLAS a=4 100/200

MERKENPOSTLIJST	Mark: K150	lengte (mm): 12835	Aantal: 1
P2130	AK200/10	Ø12835	1
P2131	AK200/10	Ø12835	1
P2132	AK200/10	Ø12835	1
P2133	AK200/10	Ø12835	1
P2134	AK200/10	Ø12835	1
P2135	AK200/10	Ø12835	1
P2136	AK200/10	Ø12835	1
P2137	AK200/10	Ø12835	1
P2138	AK200/10	Ø12835	1
P2139	AK200/10	Ø12835	1
P2140	AK200/10	Ø12835	1
P2141	AK200/10	Ø12835	1
P2142	AK200/10	Ø12835	1
P2143	AK200/10	Ø12835	1
P2144	AK200/10	Ø12835	1
P2145	AK200/10	Ø12835	1
P2146	AK200/10	Ø12835	1
P2147	AK200/10	Ø12835	1
P2148	AK200/10	Ø12835	1
P2149	AK200/10	Ø12835	1
P2150	AK200/10	Ø12835	1
P2151	AK200/10	Ø12835	1
P2152	AK200/10	Ø12835	1
P2153	AK200/10	Ø12835	1
P2154	AK200/10	Ø12835	1
P2155	AK200/10	Ø12835	1
P2156	AK200/10	Ø12835	1
P2157	AK200/10	Ø12835	1
P2158	AK200/10	Ø12835	1
P2159	AK200/10	Ø12835	1
P2160	AK200/10	Ø12835	1
P2161	AK200/10	Ø12835	1
P2162	AK200/10	Ø12835	1
P2163	AK200/10	Ø12835	1
P2164	AK200/10	Ø12835	1
P2165	AK200/10	Ø12835	1
P2166	AK200/10	Ø12835	1
P2167	AK200/10	Ø12835	1
P2168	AK200/10	Ø12835	1
P2169	AK200/10	Ø12835	1
P2170	AK200/10	Ø12835	1
P2171	AK200/10	Ø12835	1
P2172	AK200/10	Ø12835	1
P2173	AK200/10	Ø12835	1
P2174	AK200/10	Ø12835	1
P2175	AK200/10	Ø12835	1
P2176	AK200/10	Ø12835	1
P2177	AK200/10	Ø12835	1
P2178	AK200/10	Ø12835	1
P2179	AK200/10	Ø12835	1
P2180	AK200/10	Ø12835	1
P2181	AK200/10	Ø12835	1
P2182	AK200/10	Ø12835	1
P2183	AK200/10	Ø12835	1
P2184	AK200/10	Ø12835	1
P2185	AK200/10	Ø12835	1
P2186	AK200/10	Ø12835	1
P2187	AK200/10	Ø12835	1
P2188	AK200/10	Ø12835	1
P2189	AK200/10	Ø12835	1
P2190	AK200/10	Ø12835	1
P2191	AK200/10	Ø12835	1
P2192	AK200/10	Ø12835	1
P2193	AK200/10	Ø12835	1
P2194	AK200/10	Ø12835	1
P2195	AK200/10	Ø12835	1
P2196	AK200/10	Ø12835	1
P2197	AK200/10	Ø12835	1
P2198	AK200/10	Ø12835	1
P2199	AK200/10	Ø12835	1
P2200	AK200/10	Ø12835	1

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
 Functieklasse: EX03
 Functionele toelating klasse: Z
 Voorwerkingsgraad: P1
 Buizen en kokers S275
 Walsprofielen S275
 Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven
 3-D moeren hechten.
 Uitgevoerd bouwkundig(hulp) staal
 dit kan worden geleid dmv kettinglassen
 a=5. Lengte 50-500-50

Lot nr:	
Samensteller nr:	
Controleur nr:	Akkoord voor affassen:
Affasser nr:	
Totaaltijd:	