



Fabricage en montage volgens
 NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
 Uitvoeringsklasse: **EXC3**
 Functionele tolerantie klasse: **2**
 Voorbeweringsgraad: **P1**

Buizen en kokers S275
 Walsprofielen S235
 Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven
 3-D moeren hechten.
 Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal
 dit kan worden gelast dmv kettinglassen
 a=5 Lengte 50-500-50

Lot nr:	
Samensteller nr:	-
Totaaltijd:	-
Controleur nr:	Akkoord voor aflassen:
Aflasser nr:	-
Totaaltijd:	-

Merk	Profiel	Materiaal	Aantal	Lenete (mm)	Gewicht (kg)
06	BL20*80	S355J2+N	4	260	7.7
L1168	HEB320	S355JR	1	3839	495.4
P1621	PL30*300	S355J2+N	1	458	33.0
P1623	PL30*325.5	S355J2+N	2	450	50.3
P1661	PL10*140	S355J2+N	4	277	12.3
P1663	PL15*140	S355J2+N	4	277	18.4
				Totaal	617.1

Westflank Fase 2			
LIGGER			
opdrachtgever	Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.	getekend	A. Robers
schaal	594x420	startdatum	23.04.2019
details	1:10	plaatdatum	26.05.2020
werkno.		VS19-0030	
bladno.		A [L1168]	



Plaatslagen 16 7463 PH
 PO Box 83 7460 AB
 Rijssen, The Netherlands
 (+31)0548-539000
 (e) info@vsg.nl
 (w) www.vsg.nl