



MERKENPOSTLIJST		Merk: L1686		lengte (mm): 12969	
Afwerking/standaard	Profiel	RAL	Aantal	Aantal: 1	
L1686	H24100	S235JR	1	12969	2097.9
P2092	PL207245	S355J2+N	1	656	28.7
P2129	PL307245	S355J2+N	1	3906	267.9
P2135	PL191152	S355J2+N	2	280	10.2
P2138	PL101142	S355J2+N	2	258	9.8
P2138	PL15185.2	S355J2+N	2	152	5.1
P2139	PL101142	S355J2+N	1	267	3.0
P2140	PL101003	S355J2+N	13	143	13.6
P2141	PL101060	S355J2+N	1	142	0.7
P2142	PL151310	S355J2+N	1	380	14.1
P2144	PL101142.7	S355J2+N	1	268	3.0
P2145	PL101084	S355J2+N	8	143	7.7
P2146	PL101100	S235JR	1	187	1.5
P2150	PL151140	S355J2+N	1	634	10.6
P2151	PL151097	S355J2+N	2	634	13.1
P2158	PL151140	S355J2+N	1	634	10.6
PV110	PL251282	S355J2+N	1	2744	185.6
PV111	PL251207	S355J2+N	1	700	43.7
PV114	ST25180	S235JR	1	1171	16.8
PV121	ST25180	S235JR	1	7198	104.2
PV122	ST25180	S235JR	1	640	9.3
PV124	ST25180	S235JR	1	1171	17.0
PV125	ST25180	S235JR	1	7198	104.4
PV126	ST25180	S235JR	1	640	9.1
Pr1933	ST121250	S235JR	1	1990	47.8
Pr1934	ST121250	S235JR	1	3097	74.3
Pr2211	ST121250	S235JR	1	963	20.1
Pr2212	ST121250	S235JR	1	1160	40.4
Pr2213	ST121250	S235JR	1	1160	27.4
				Totaal	3738.4

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
 Uitvoeringsklasse: EXC3  
 Functionele tolerantie klasse: 2  
 Voorbeweringsgraad: P1

Buizen en kokers S275  
 Walsprofielen S235

Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven  
 3-D moeren hechten.  
 Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal  
 dit kan worden gelast dmv kettinglassen  
 a=5 Lengte 50-500-50

Lot nr:	
Samensteller nr:	
Totaaltijd:	
Controleur nr:	Akkoord voor aflassen:
Aflasser nr:	
Totaaltijd:	

Werk Westflank Fase 2

LIGGER

opdrachtgever: Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.

schakel: [ ] normaal: [ ] uitval: [ ] gebouwd: [ ] A. Bakker  
 startdatum: 21-04-2019  
 afsluitdatum: 25-11-2020

Projectgegevens: 14.743.014  
 PO Box 62 7460 AB  
 Eindhoven, The Netherlands

voortman  
 STEEL GROUP

Werkno: VS19.0030  
 Datum: 11-1686