



Fabricage en montage volgens  
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
Uitvoeringsklasse: EXC3  
Functionele tolerantie klasse: 2  
Voorbeweringsgraad: P1

Buizen en kokers S275  
Walsprofielen S235  
Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven  
3-D moeren hechten.  
Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal  
dit kan worden gelast dmv kettinglassen  
a=5 Lengte 50-500-50

Lot nr:	-
Samensteller nr:	-
Totaalrijd:	-
Controleur nr:	Akkoord voor aflassen:
Aflasser nr:	-
Totaalrijd:	-

Merk	Profiel	Material	Sterpte	Lengte (mm)	Aantal
MERKENPOSLUJST	L172	HEM240	S355JR	10200	1627.9
	P1189	PL60*300	S355J2+N	2	800
MERKENPOSLUJST	P1231	PL40*300	S355J2+N	2	300
	P1232	PL20*240	S355J2+N	2	300
MERKENPOSLUJST	P1236	PL15*115	S355J2+N	4	204
	PV48	PL20*250	S355J2+N	4	400
MERKENPOSLUJST	PV50	PL20*250	S355J2+N	1	400
	PV51	PL20*250	S355J2+N	3	400
MERKENPOSLUJST	P209	HEM240	S355JR	1	2000
	P463	HEM240	S355JR	1	2000
Totaal					2655.3