



Lot nr:	Samensteller nr:	Controlleur nr:	Aflasser nr:	Totaalrijd:
-	-	Akkoord voor aflassen:	-	-

  

MERKENPOSTLIJST	Mark:	lengte (mm):	Aantal:
P1754	P1754	4016	1
P1758	P1758	21077	1
P1759	P1759	4016	1
P1760	P1760	21077	1
P1761	P1761	4016	1
P1762	P1762	21077	1
P1763	P1763	4016	1
P1764	P1764	21077	1
P1765	P1765	4016	1
P1766	P1766	21077	1
P1767	P1767	4016	1
P1768	P1768	21077	1
P1769	P1769	4016	1
P1770	P1770	21077	1
P1771	P1771	4016	1
P1772	P1772	21077	1
P1773	P1773	4016	1
P1774	P1774	21077	1
P1775	P1775	4016	1
P1776	P1776	21077	1
P1777	P1777	4016	1
P1778	P1778	21077	1
P1779	P1779	4016	1
P1780	P1780	21077	1
P1781	P1781	4016	1
P1782	P1782	21077	1
P1783	P1783	4016	1
P1784	P1784	21077	1
P1785	P1785	4016	1
P1786	P1786	21077	1
P1787	P1787	4016	1
P1788	P1788	21077	1
P1789	P1789	4016	1
P1790	P1790	21077	1
P1791	P1791	4016	1
P1792	P1792	21077	1
P1793	P1793	4016	1
P1794	P1794	21077	1
P1795	P1795	4016	1
P1796	P1796	21077	1
P1797	P1797	4016	1
P1798	P1798	21077	1
P1799	P1799	4016	1
P1800	P1800	21077	1

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011  
 Uitvoeringsklasse: EXC3  
 Functionele tolerantie klasse: Z  
 Voorbeweringsgraad: P1

Buizen en kokers S275  
 Walsprofielen S275  
 Alle lassen A-4 tenzij anders aangegeven  
 3-D moeren hechten  
 Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal  
 dit kan worden gelast dmv ketslingassen  
 a-S, Lengte 50-500-50