



Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse: EXC3
Functionele tolerantie Klasse: 2
Voorbewerkingsgraad: P1

Buizen en kokers S275
Walsprofielen S235

Alle lassen A=4 tenzij anders aangegeven
3-D moeren hechten.
Uitgezonderd bouwkundig(hulp) staal
dit kan worden gelast dmv kettinglassen
a=5 Lengte 50-500-50

Werk: Westflank Fase 2
LIGGER_TOOG

opdrachtgever: Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.
Schraal: 10
Normaal: 10
Standaard: 20-04-2019
A. Bakker
27-08-2020
V519-0030
A. [1.1]

Lot nr:	-
Samensteller nr:	-
Totaaltijd:	-
Controleur nr:	Akkoord voor lassen:
Aflasser nr:	-
Totaaltijd:	-

Merk	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
L33	PL20*500	S355JR	1	8310	104.4
L69	PL25*197	S355JR	1	310	12.2
LT81	HEM300	S355JR	1	8680	2104.0
P1447	PL20*142.5	S355J2+N	2	200	11.8
P1713	PL5*60	S235JR	4	100	1.0
P1911	PL15*140	S355J2+N	2	200	8.8
Pr842	ØK110/70/5	S355JR	4	35	0.8
P1532	ØK110/70/5	S355JR	2	8253	176.9
				Totaal	2079.9