widok 3D - Profile szkieletu ze stali 1H18N9T
1:20

LISTA POZYCJI WYSYŁKOWYCH

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Waga całkowita
101	11002	1	Blacha osłonowa	BL4*1240	1H18N9T	3058	2060	2060
Razem sztuk:		1				Waga łącznie (kg):		2060,2

** Zest. dla jednego el. wysyłkowego- Poz. 11002 Suma 1 Wykonać

Nr.	Tnr	Poz.	Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Uwagi
1	101	11002	Blacha osłonowa	1	BL4*1240	1H18N9T	3058	119,82	
2	101	11502	Blacha wspornika	4	BL8*189	S355	244	6,75	
3	101	11503	Blacha wspornika	4	FL10*150	S355	269	10,32	
4	101	11505	Belka szkieletu	4	U50	S355	4389	97,85	
5	101	11506	Słup szkieletu	4	INP120	S355	2230	99,43	
6	101	11507	Blacha osłonowa	1	BL4*148	1H18N9T	3056	14,29	
7	101	11508	Belka szkieletu	2	U50	S355	3060	34,11	
8	101	11509	Belka napędu	1	U120	S355	240	3,20	
9	101	11510	Belka napędu	1	U120	S355	240	3,20	
10	101	11511	Belka napędu	1	U120	S355	838	11,18	
11	101	11512	Belka napędu	2	U120	S355	812	21,67	
12	101	11513	Belka szkieletu	1	U50	S355	1524	8,49	
13	101	11514	Blacha osłonowa	1	BL4*1522	1H18N9T	2190	99,69	
14	101	11515	Belka napędu	1	U120	S355	1548	20,66	
15	101	11516	Belka napędu	2	U120	S355	806	21,50	
16	101	11517	Belka napędu	1	U120	S355	274	3,66	
17	101	11518	Belka napędu	1	U120	S355	274	3,66	
18	101	11519	Belka szkieletu	1	U50	S355	972	5,42	
19	101	11520	Belka szkieletu	4	U50	S355	441	9,82	
20	101	11521	Belka szkieletu	1	U50	S355	3059	17,05	
21	101	11522	Słup szkieletu	1	INP180	S355	2230	48,84	
22	101	11523	Belka szkieletu	1	INP180	1H18N9T	3060	67,45	
23	101	11524	Blacha	4	FL5*100	S355	200	2,04	
24	101	11525	Wzmocnienie środnika	2	BL10*102	S355	410	6,25	
25	101	11526	Belka szkieletu	1	INP120	1H18N9T	3060	34,33	
26	101	11527	Stężenie szkieletu	2	TUBE48.3/4	1H18N9T	2001	17,58	
27	101	11530	Blacha osłonowa	1	BL4*1527	1H18N9T	2187	99,46	
28	101	11531	Blacha osłonowa	1	BL4*1527	1H18N9T	2190	102,58	
29	101	11532	Belka szkieletu	2	U50	S355	1523	16,98	
30	101	11533	Belka szkieletu	2	U50	S355	1513	16,87	
31	101	11534	Belka szkieletu	1	U50	S355	1276	7,11	
32	101	11535	Belka szkieletu	1	U50	S355	1266	7,06	
33	101	11536	Belka szkieletu	1	U50	S355	1266	7,06	
34	101	11537	Belka szkieletu	2	U50	S355	1524	16,99	
35	101	11538	Belka szkieletu	2	U50	S355	1514	16,88	
36	101	11539	Wspornik szyny	4	INP120	S355	250	11,15	
37	101	11540	Blacha	4	BL10*58	S355	216	3,91	
38	101	11541	Blacha	4	FL8*80	S355	210	3,17	
39	101	11542	Blacha osłonowa	1	BL4*1284	1H18N9T	2190	86,18	
40	101	11545	Rama włazu	2	U50	S355	3060	34,11	
41	101	11546	Słup	1	INP240	S355	2230	80,70	
42	101	11547	Blacha osłonowa	1	BL4*1284	1H18N9T	2187	84,63	
43	101	11548	Belka szkieletu	1	U50	S355	1276	7,11	
44	101	11549	Przeziernik	5	PIPE300*4	1H18N9T	250	36,58	
45	101	11550	Płaszcz włazu	2	BL4*149	1H18N9T	2904	27,35	
46	101	11551	Płaszcz włazu	2	BL4*149	1H18N9T	796	7,50	
47	101	11552	Rama włazu	2	U50	S355	808	9,01	
48	101	11553	Blacha włazu	2	FL8*80	S355	2924	29,38	
49	101	11554	Blacha włazu	2	FL8*80	S355	808	8,12	
50	101	11555	Kołnierz włazu	2	FL20*70	S355	948	19,41	
51	101	11556	Kołnierz włazu	2	FL20*70	S355	2908	59,53	
52	101	11563	Blacha	8	FL8*100	S355	151	4,95	
53	101	11564	Blacha osłonowa	1	BL4*1522	1H18N9T	2187	99,32	
54	101	11565	Blacha	6	FL10*60	S355	58	1,64	
55	101	11566	Blacha	2	FL10*60	S355	48	0,45	
56	101	11567	Belka napędu	1	U120	S355	838	11,18	
57	101	11568	Blacha osłonowa	2	BL4*74	1H18N9T	808	3,78	
58	101	11570	Blacha spływowa	2	BL4*192	1H18N9T	1286	15,60	
59	101	11573	Blacha spływowa	1	BL4*117	1H18N9T	1279	3,01	
60	101	11574	Blacha spływowa	1	BL4*116	1H18N9T	425	1,56	
61	101	11575	Blacha spływowa	4	BL4*116	1H18N9T	1382	20,27	
62	101	11576	Blacha spływowa	3	BL4*116	1H18N9T	672	7,39	
63	101	11577	Blacha spływowa	3	BL4*84	1H18N9T	120	0,96	
64	101	11578	Blacha spływowa	1	BL4*117	1H18N9T	1522	3,18	
65	101	11581	Stężenie taśm	1	TUBE48.3/4	S355	1537	6,71	
66	101	11582	Stężenie taśm	1	TUBE48.3/4	S355	1533	6,69	
67	101	11583	Kątownik	2	L90*60*6	S355	4325	59,01	
68	101	11584	Stężenie taśm	1	TUBE48.3/4	S355	1532	6,69	
69	101	11585	Stężenie taśm	1	TUBE48.3/4	S355	1530	6,68	
70	101	11589	Wzmocnienie środnika	1	BL10*152	S355	410	4,73	
71	101	11590	Wzmocnienie środnika	1	BL10*206	S355	410	6,45	
72	101	11591	Kołnierz D300	5	FL20*300	DUMMY	300	0,00	Przeziernik - dostarcza inwestor
73	101	11592	M16*80	40	ROD16	A4	80	4,85	Śruba gwint dwustronny
74	101	11593	Blacha	1	BL5*149	1H18N9T	346	1,33	
75	101	11594	Blacha	2	BL5*163	1H18N9T	197	1,54	
76	101	11595	Blacha	2	BL5*135	1H18N9T	173	1,16	
77	101	11596	Blacha	2	BL5*170	1H18N9T	204	1,64	
78	101	11598	Belka napędu	1	U120	S355	233	3,11	
79	101	11599	Belka napędu	1	U120	S355	233	3,11	
80	101	11600	Belka napędu	1	U120	S355	1548	20,66	
81	101	11601	Belka szkieletu	1	U50	S355	707	3,94	
82	101	11602	Belka napędu	1	U120	S355	281	3,75	
83	101	11603	Belka napędu	1	U120	S355	281	3,75	
84	101	11604	Kołnierz płaski D138	2	BL20*138	DUMMY	138	0,00	dostarcza inwestor
85	101	11605	Belka szkieletu	1	U50	S355	707	3,94	
86	101	11606	Pręt gwintowany	16	D12	A4	80	1,03	
87	101	11607	Kołnierz D235	3	BL10*235	DUMMY	235	0,00	Dostarcza inwestor
88	101	11608	M12*90	36	ROD12	A4	90	2,61	Śruba podwójny gwint
89	101	11609	Tuleja śc. ekstr. 2	1	PIPE445*40	S355	150	59,16	Patrz rys. 2501.003.015.R00
90	101	11610	Tuleja śc. ekstr. 1	1	PIPE457*40	S355	200	81,47	Patrz rys. 2501.003.010.R01
91	101	11611	Belka szkieletu	2	U50	S355	441	4,91	
92	101	11614	Dekiel	3	FL5*70	S355	110	0,91	
Gabaryty (W x S x D): 3632 x 4499 x 2240									
Waga całkowita (kg)								2060,16	