



Plan-Nr.	Datum	Proj.-Ing.	Baufirma	Art	Baubewachung
05	13.08.2019				

Zu diesem Plan gehörende Pläne:  
Schalung : 05  
Bewehrung :

**Geländerausführung:**  
- Füllstab-Stahlgeländer, feuerverzinkt mit geteiltem Handlauf gemäß RZ Gel 4  
- Geländerabschluss gemäß RZ Gel 19, Blatt 1  
- Pfostenverankerung gemäß RZ Gel 14  
- Montagefugen gemäß RZ Gel 9  
- Geländerhöhe 1,10m

**Korrosionsschutz:**  
Korrosionsschutzsystem mit 1 Zwischenbeschichtung Beschichtung nach ZTV-ING, Teil 4, Abs.3, Anhang A, Bauteil Nr. 3.1 c  
Beschichtungssystem Nr. 1  
Zwischenbeschichtung:  
Farbe RAL oder Bezeichnung DB 702  
Deckbeschichtung:  
Farbe RAL oder Bezeichnung DB 701

**Feuerverzinkung:**  
Zur Entlüftung bei der Feuerverzinkung ausreichend Bohrungen  $\phi$  20 vorsehen. Stahlbauteile durch Sweepstrahlen mit festen Strahlmitteln vorbereiten. Der Zinktrag durch das Sweepstrahlen darf maximal 15 m $\mu$ m der gesamten Schichtdicke betragen.  
Verbleibende Mindestschichtdicke der Feuerverzinkung 80 m $\mu$ m