

Ausführung:	ZTV-ING, Ausgabe 02/2017 - Teil 4.2.012-12
Ausführungsnotizen:	Tierpark EDC 3 nach DIN EN 1906-2:2011-0 Gelände 2x(2+2) nach DIN EN 1006-2:2011-0 VerlängerungspF3 nach EN ISO 8307-3:2007-0 für Schwelldichte VerlebungsspannPF3 nach EN ISO 8307-3:2007-0
Material:	S4048 nach DIN EN 10054-5:2016-10 - DIBS 918-GDZ-02:2014-01 SS562 nach DIN 1052-2:2016-10 - DBS 918-GDZ-02:2014-01 2 Gine Inneisen geschweißte Rohrleitung - siehe Zertifikat Gefälle NG-M48xH7-1521 1 A401 nach DIN EN 10068-3:2014-12 Gefälle NG-M48xH7171-1521 1 A401 nach DIN EN 10068-3:2014-12 Gewindestangen 10,9 nach DIN EN 1216-0 Kopfstehteller S51 (SDZ62 + C40) nach DIN EN 13816:2014-04 Gewindestchrauben RD 1 (A571 + 4,8) nach DIN EN ISO 19129:2014-04
Schwelle/bewehrung:	Bewehrungsgruppe B nach DIN EN ISO 5817:2014-06 - EN 1992-9:2014, Teil G.5.
Toleranzen:	Grunderforderte Toleranzen nach DIN EN 1052-2:2011-10 Anhang D.1 Ergänzende Toleranzen nach DIN EN 1906-2:2011-10 Klasse 2 Anforderungen für Schweißnahtkorrosion nach DIN EN ISO 13006-1:1996-11 Klasse II-F
Vorwissen:	100% persönlich gesichtete / sowie Schnellbedeutung und Schweißnahtkorrosion

Schnittblatt:	Die vertikale Spalte eines geschnittenen Bauteilsstoffs darf nicht mehr als 13 mm in der Austrittsrichtung vorgehoben abweichen. Darüber hinaus ist eine Abstimmung mit dem Auftraggeber erforderlich.
Blotchversprünge:	Die Definition der Zurchschnitts, des Wurzelfalls und die Ankerungsverhältnisse sind gemäß den Schnittblattspezifikationen die Abmessungen der Blöcke ebenfalls keine Zugabe für Schnittverfälschung.
Lehrprobe und Monoprüfung:	1. Lehrprobe müssen mit einem qualifizierten Sachverständigen ausgeführt werden. 2. Die Länge von Lehrproben muss die Verteilung der Daten des diskreten Verteilenden Typen zeigen, aus basierend nicht größer als 50 mm sein. 3. Alle Ankerprobe (Stäbe an Gürtel) sind den Monoprüfung auf 200 mm zu lassen und unterworfene fertigstellen. 4. Einstrichungen für den Ausdrucken von Zusammenbau- und Monoprüfung keine. 5. Monoprüfung müssen abgelesen und ständig beibehalten werden. Nach dem Entfernen von angestrichenen Monoprüfung sind das betroffenen Stäbe auf Oberflächenrisse zu prüfen. Im Falle von bis 1660 d weitere eine ergänzende Untersuchung durchzuführen. 6. Es kann keine gestrichen oder gelochten Markierungen zulässig, weiches ist das Behälter zusätzlicher Probe nicht einleiten.

1

Technical drawing of a bridge structure. It shows a side elevation with a horizontal span of 14566 and a vertical height of 1602. A smaller section is labeled with a height of 1608. A label 'HEF 21' is present, along with dimensions 'V = 1000' and 'H = 1000'. A small triangle is labeled '1608'.

Auftragsgesamt:

ARGE Sprung über die EMScher

V. Jäggstr. 22.07.2022

Planzustellung

ECHTERHOFF

Wassermanagement / Technische Services
Gesellschaftsbau Planung - Bau

Bauwerk/Baumaterialname:

Sprung über die EMScher

Fuß- und Radwegbrücke über die EMScher und dem Rhein-Heine-Kanal

Planstich

Werksatzzeichnung Stahlbau

Sachen 509a

Zusammenbau Bauteil 14551 - 9/10

Daz.: 22.07.2022, 24.08.2022

Gepr.: 22.07.2022, 1. August

Plan Nr. / Index: 2 / 10 9 0

Maßstab: 1:10, 1:20

Jahresst.

Auftraggeber - zur Ausführung freigeben: _____	ZTV-Ing. Koordinator: _____
---	--------------------------------