

POZIOMY POSADOWANIA:
 SPÓD STÓP FUNDAMENTOWYCH -1,1m (Z WYJĄTKIEM STOPY PRZY SZYBIE WINDOWYM -1,6m)
 WIERZCH STÓP FUNDAMENTOWYCH -0,6m
 SPÓD ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,1m
 WIERZCH ŁAW FUNDAMENTOWYCH -0,6m
 SPÓD BELEK PODWALINOWYCH -0,1m/-0,05m/+0,30m
 (W ZALEŻNOŚĆ OD RODZAJU BEŁKI PODWALINOWEJ)

- UWAGI OGÓLNE:
 1. LOKALIZACJA STÓP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z RZUTEM FUNDAMENTÓW
 2. USYTUOWANIE SRUB FUNDAMENTOWYCH, WYTYKÓW, STARTERÓW ZGODNIE Z RZUTEM ZAKOTWIEN
 3. IZOLACJE WG. OPISU TECHNICZNEGO
 4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I UZIOMY WG. CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ
 5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG. OPISU TECHNICZNEGO
 6. WYTYCZNE WYKONANIA, NADZORU I ODBIORU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH UJEŃ W OPISIE TECHNICZNYM
 7. AKCESORIA FUNDAMENTOWE WYKONAĆ WG. RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH I ZABETONOWAĆ W FUNDAMENCIE POD NADZOREM GEODEZYJNYM
 8. PRETY ZBRÓJENIA PODWALIN NALEŻY UŁOŻYĆ NIEPRZEWANIE NA CAŁEJ SZEROKOŚCI STÓP FUNDAMENTOWYCH
 9. POD STOPĄ WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWĄ GRUBOŚCI 10cm, BETON C8/10
 10. OTULINA STOPY BETONOWEJ 50mm

RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ZESTAWCZYMI (RZUTY I WIDOKI) ORAZ Z RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

OZNACZENIE ELEMENTÓW:
 STOPY FUNDAMENTOWE: FB...; FH...; FS...; FW...
 ŁAWY FUNDAMENTOWE: L...
 BEŁKI PODWALINOWE: BP...
 KOMINKI FUNDAMENTOWE: KB...; KS...
 ŚCIANKI FUNDAMENTOWE: SF...

