



- Renvooi**
- Publ = 72,200mm-NAP
 - Er zij worden gebouwd conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NFR-ocnorm
 - Construatie conform bestuursregio en tevensregio Van de Vormgeving
 - Verstrib conform rapportage Bouwvoors
 - EPD conform rapportage Bouwvoors
 - Luchtdoorsnede draagvermogen conform NEN 2086
 - Geluidwerende overdekte scheidingsconstructie conform rapportage
 - Algemene geluidswering, bescherming tegen geluid van inbalkes, cortagegat en gain conform rapportage Bouwvoors
 - De trappen conform Bouwbesluit 2012 afs. 2.5
 - Werk, wap- en heftingsaansluiting conform bouwbesluit afs. 2.3
 - Inhoudvermogen duren, ruien en kappen ruien van vastestofklasse 2 volgens NEN 5087
 - Bescherming tegen ruien en muisen conform bouwbesluit afs. 3.10
- Brand**
- 30 minuten WBDBO
 - 60 minuten WBDBO
 - 30 minuten WBDBO
 - 60 minuten WBDBO
- Materialen**
- betonwerk
 - gevel met betonwerk
 - isolatie
 - kalvanden 175mm
 - kalvanden 100mm
 - Pling 04-100mm scheidingsgevels
 - HSL waer
 - Roofgevel met achterconstructie
- brandwerendheid met betrekking tot bouwvoors van de hoofdstrapsconstructie en constructiebeton conform tegere Bouwvoors
- brandveiligheidsmaatregelen conform rapportage Bouwvoors

PROJECT
 Nieuwbouw Spewerstraat Arnhem
 OPDRACHTGEVER
 Rotsbouw
 FASE
 Technisch ontwerp
 OMSCHRIJVING
 Overzichtstekening beganegrond