



- Renvooi**
 Puol = 22,200mm+NAP
 Er zijn worden gebruikt conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijn NEN en NEN-normen
 Constructies conform bestemming(en) en tevens(en) Van der Vorm Engineering
 Ventilatie conform rapportage Bouwswise
 EPC conform rapportage Bouwswise
 Lichtdoorlatendheid gevelconstructie conform NEN 2006
 Geluidwerende uitwendige schiedgeconstructie conform rapportage
 Algemene geluidswering, bescherming tegen geluid van installaties, contactgeluid en gain conform rapportage Bouwswise
 De trappen conform Bouwbesluit 2012 art. 2.5
 Alleen trap- en haldeuren met afsluiting conform bouwbesluit art. 2.3
 Invalveerbaarheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan meetmethode 2 volgens NEN 5087
 bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit art. 3.10
- Brand**
- 30 minuten WBDO
 - 60 minuten WBDO
 - 30 minuten WBDO
 - 60 minuten WBDO
- Materialen**
- massablaak
 - gevelnd massablaak
 - kolle
 - kalckandelen 175mm
 - kalckandelen 100mm
 - ving 64-100mm schiedgegrenzen
 - HSB wand
 - branddijgheestmaatregelen conform rapportage Bouwswise
 - Rookgaten met achterconstructie
- brandveerendheid met betrekking tot bezetten van de hoofdstraagconstructie en constructiebestand conform oggine Bouwswise
 branddijgheestmaatregelen conform rapportage Bouwswise