



- Renvooi**
 Pnl = 22.200mm²NAP
 Er zijn worden geloket conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NEN-normen
 Constructies conform bestemmingsplan en tevensingen) Van der Vorm Engineering
 Ventilatie conform rapportage Bouwvisie
 EPC conform rapportage Bouwvisie
 Lichttoestand conform NEN 2006
 Geluidwerende uitwendige schiedingsconstructie conform rapportage
 Algemene geluidwering, bescherming tegen geluid van installaties, contactgeluid en gain conform rapportage Bouwvisie
 De trapen conform Bouwbesluit 2012 art. 2.5
 Alar. trap- en haldeurverbrandingsnorm conform bouwbesluit art. 2.3
 Invalveerbaarheid deuren, ramen en kozellen voldoen aan meetnormklasse 2 volgens NEN 5087
 bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit art. 3.10
- Brand**
 30 minuten WBDO
 60 minuten WBDO
 30 minuten WBDO
 60 minuten WBDO
- Materialen**
 metselwerk
 geklemd metselwerk
 isolatie
 kalkzandsteen 175mm
 kalkzandsteen 100mm
 Hing 64-100mm schiedingswanden
 HSB wand
 Rookgasnet met achterconstructie