



- Renvooi**  
 Pnl = 22.200mm<sup>2</sup>NAP  
 Et zal worden geloket conform het bouwbesluit en alle van toepassing zijnde NEN- en NFR-normen  
 Constructies conform berekeningen en tekeningen Van der Vorm Engineering  
 Ventilatie conform rapportage Bouwwise  
 EPC conform rapportage Bouwwise  
 Lichtdoorlatendheid glasvlakken conform NEN 2006  
 Geluïdwerende uitwendige scheidingsconstructie conform rapportage  
 Algemene geluïdwering, bescherming tegen geluïd van installaties, contactgeluïd en gain conform rapportage Bouwwise  
 De trappen conform Bouwbesluit 2012 art. 2.5  
 Alleen trap- en haldeuren met afsluiting conform bouwbesluit art. 2.3  
 Invalveerbaarheid deuren, ramen en kozijnen voldoen aan meetstandaardklasse 2 volgens NEN 5087  
 bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit art. 3.10
- Brand**  
 30 minuten WBDO  
 60 minuten WBDO  
 30 minuten WBDO  
 60 minuten WBDO
- Materialen**  
 metselwerk  
 geklemd metselwerk  
 isolatie  
 kalkzandsteen 175mm  
 kalkzandsteen 100mm  
 Hing 64-100mm scheidingswanden  
 HSB wand  
 Rookgaten met achterconstructie
- brandveerendheid met betrekking tot bezetten van de hoofdstrangconstructie en constructiebestandheid conform oggine Bouwwise  
 brandveerendheidsmaatregelen conform rapportage Bouwwise



PROJECT  
 Nieuwbouw Spewerstraat Arnhem  
 OPDRACHTGEVER  
 Rotsbouw  
 FASE  
 Technisch ontwerp  
 OMSCHRIJVING  
 Overzichtstekening kelder

GETEKEND DATUM | GEWILZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 23659  
 CRN | 23-06-2023 | AD | 1:50

TO-HK1