

Általános megjegyzések/General remarks

Az épület pozíciója generál helyszínrajz szerint. Position and elevation of structures see general plot plan.
 Burkolatok építész terv szerint. Roofing and claddings see architecture plan.
 A tervek a szakági tervek/más szakági tervek/beszerezési döntések később módosíthatják. Plans may change because of new data service or purchase decisions.

A vasbeton szerkezetbe kerülő tökérlémezések és szerelvények pozícióját betonozás előtt és után is ellenőrizni kell, a szükséges igazítás, hossz korrekciók az acélon csak ezek után lehet megtenni. Az acél szerkezetet a fémrészes lejtésen legelőrtani nem szabad! The positions of the plates in the pre-concrete structure must be checked before and after concreting. Any correction of steel structure make after that. The production of steel structure must be finished after that.

The joint of steel structure's flexibility are limited. On-site survey required before production!

A terv a vonatkozó szakági műszaki leírással és más szakági tervanyagokkal együtt kezelendő! All plans and technical manuals are treaded together!

Kivitelezési osztály/Execution class: EXC2

Δευτεροβιβάριο/Μαθησιακό:

Anyagminőségek/Materials:

Acélszerkezet/Steel sections: S235JR (MSZ EN 10025;EN 10219)
Lemezek/Plates: S235JR (MSZ EN 10025)

Coverank/Bolts:

Csavarok/Bolts:
Felület/Surface: mind

csavar/bolt: 8.8 (ISO 4017)

csavar/bolt:(ISO4032)

alátét/washer EN-14399-6, ISO7089, ISO434

Hegesztés/Welding:

MSZ EN ISO 5817: C osztályú tompa- és C osztályú sarokvarra

